



Flexibler Schüttbehälter für rieselfähige Schüttgüter bis 32 mm Korngröße und max. 5.000 kg Füllgewicht.

Technische Daten

ZinCo-Turbobag®

Mit diesem flexiblen Schüttbehälter kann die Dienstleistung „Lieferung aufs Dach“ rationell und kostengünstig durchgeführt werden. Der ZinCo-Turbobag® eignet sich für die Aufbringung und Verteilung von allen rieselfähigen Schüttgütern bis Korngröße 32 mm und ist somit die ideale Alternative zu Silo- bzw. Big Bag - Lieferungen. Eine Entmischung des Substrates, sowie die Veränderung der Sieblinie (Kornzertrümmerung) wird vermieden. Die dosierbare zentrale Entleerung über einen Schlauch, ca. 3,5 Meter lang, ermöglicht die Verteilung des Schüttgutes direkt bei der Aufbringung. Die Aufbringungsleistung ist abhängig von der Dachhöhe und Dachform, ist jedoch i.d.R. höher als bei Lieferung im Silofahrzeug.

Als Zubehör ist ein passendes Vierstranggehänge für den ZinCo-Turbobag® lieferbar (Best.-Nr. 15036).

Merkmale

- Planenabmessung ca. 5 x 5 Meter
- Schüttgutaufnahme bis zu 5.000 kg
- lose Anlieferung der Schüttgüter ist sehr preisgünstig
- hohe Stundenleistung
- Materialschonende Verbringung (keine Veränderung der Sieblinie)
- Verteilerschlauch ca. 3,5 Meter lang, 3-fach verschließbar, optimal zu dosieren
- Eigengewicht ca. 60 kg
- Transportmaße 40 x 70 x 130 cm (im PKW transportierbar)

Aufbringungsbeispiel



Vorschlag für Ausschreibung

Mit verschließ- und dosierbarem Auslaufschlauch für rieselfähige Schüttgüter bis Korngröße 0-32 mm; Länge Auslaufschlauch ca. 3,5 m; Schüttgutaufnahme max. 5.000 kg; Eigengewicht ca. 60 kg; Transportmaße ca. 40 x 70 x 130 cm

Fabrikat: ZinCo-Turbobag®
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0