

# Produktdatenblatt

## Kontrollschacht KS 10 / KS 10-GR

Art.-Nr. 4009 / 4010



Zum Gebrauchsmuster angemeldet

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.



alternativ auch mit Gitterrost lieferbar

separate Verriegelung erhältlich

### Merkmale

- geringes Transportvolumen und trotzdem durch Auflast fixierte Position im Einbauzustand
- zum Gebrauchsmuster angemeldet
- passend für alle Dachabläufe mit einem Durchmesser bis ca. 230 mm
- trittfest, korrosionsfest
- feine Schlitzung ermöglicht Einsatz auch in Schüttgütern
- Erhöhung durch Aufstockelemente möglich
- alternativ auch mit feuerverzinktem Gitterrost lieferbar
- separates Verriegelungsset zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher erhältlich

### Technische Daten


#### Kontrollschacht KS 10

Aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzung zum Wasserdurchlass. Abnehmbarer, trittstabiler Deckel aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit zwei Fingerlöchern. Bei Bedarf kann das Verriegelungsset in diese Löcher eingebaut werden.

**Farbe:**  
**Höhe:**  
**Schacht-Außenmaß** (Transportzustand):  
**Flansch** (ausgezogen, inkl. Schacht):  
**Öffnungsmaß:**  
**Schlitzbreite:**  
**Gewicht:**

#### Art.-Nr. 4010

**altsilber-antik**  
 ca. 10 cm (H)  
 ca. 30 x 30 cm (S)  
 ca. 30 x 53 cm (F)  
 ca. 24 x 24 cm (Ö)  
 ca. 3 mm  
 ca. 2,8 kg



#### Kontrollschacht KS 10-GR

wie oben, jedoch mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost.

**Maschenweite:**  
**Gewicht:**

#### Art.-Nr. 4009

ca. 30 x 10 mm  
 ca. 3,3 kg

#### Zubehör:

**Aufstockelement KSA 8**  
**Aufstockelement KSA 20**  
 zur stufenweisen Erhöhung des KS 10 um 8 cm bzw. 20 cm.

#### Art.-Nr. 4008

Art.-Nr. 4020

#### Verriegelungsset

Bestehend aus zwei Verriegelungen zum einfachen Einbau in die Fingerlöcher und ein Vierkantschlüssel.

#### Art.-Nr. 9031

Auch als KS 6 in 6 cm Höhe erhältlich

#### Art.-Nr. 4006

### Beispiel



Transportzustand  
(Flansch eingeschoben)



Einbauzustand  
(Flansch ausgezogen)

### Vorschlag für Ausschreibung

Kontrollschacht aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder alternativ mit feuerverzinktem Gitterrost; Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten und seitlicher Schlitzlochung, Höhe ca. 10 cm, belastbar gemäß Klasse H nach DIN 19599, Wasser-

durchlassöffnungen gemäß DIN 1986; liefern, und mit oder ohne Verriegelungsset (nicht zutreffendes streichen) über dem Dachablauf einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 10 / KS 10-GR  
 Lieferrachweis: ZinCo GmbH,  
 Telefon: 07022 9060-600