

Gebrauchsanleitung

ZinCo Turbobag®

Lieferumfang:

1 ZinCo Turbobag® (ohne Zubehör)

Empfohlen wird zusätzlich das passende Vierstranggehänge (4 Stück Polyester-Schlingen für 8-Punkt-Lastaufnahme)

Vorbemerkung:

In dieser Gebrauchsanleitung wird nur die Befüllung des ZinCo Turbobag® mit einem Radlader beschrieben. Der ZinCo Turbobag® kann selbstverständlich auch auf andere Weise befüllt werden (z.B. mit dem LKW, von Hand etc.)

Anleitung:

- Auf unebenem Untergrund wird das Auslegen einer Schutzmatte (der Größe der Turbobag®-Plane angepasst) empfohlen um die Plane vor scharfkantigen Gegenständen zu schützen.
- Verschließen ggf. Kontrolle der Sicherheitsverschlüsse am Verteilerrüssel des Turbobag®.
- Anschließend wird die ZinCo Turbobag®-Plane mit der beschrifteten Seite nach unten, auf dem Boden flach ausgebreitet.
- Die Befüllung mit dem Radlader kann beginnen (max. 5 Tonnen loses Schüttgut in die Mitte der Plane kippen).
- Das Befahren der Plane sollte dabei vermieden werden, da es zu Materialbruch kommen kann.
- In der Zwischenzeit kann das Vierstranggehänge am Kran befestigt werden.
- Nach der Befüllung werden die Schlingen des Vierstranggehänge an den Schlaufen der Turbobag®-Plane befestigt (immer zwei Schlaufen pro Schlinge).
- Der Turbobag® kann nun hochgezogen und zur Einbaustelle geschwenkt werden.
WICHTIG: Unter der schwebenden Last ist der Aufenthalt nicht erlaubt.
- Die Sicherheitsverschlüsse werden nun von unten nach oben geöffnet. Den obersten Sicherheitsverschluss dosiert öffnen, damit das Schüttgut gleichmäßig herausfließt.
- Der entleerte Turbobag® kann nun wieder nach gleichem Schema befüllt werden.

Hinweise zu Lagerung:

- Den ZinCo Turbobag® nach Gebrauch reinigen und zusammenfalten.
- Den ZinCo Turbobag® im Trockenen lagern.
- Den ZinCo Turbobag® nicht dauernder UV-Bestrahlung (z.B. Sonnenlicht) aussetzen.
- Bei Beschädigung oder starker Abnutzung muss der Turbobag® vor dem Wiedereinsatz repariert bzw. regeneriert werden.

Befüllung des ZinCo Turbobag®:

