





Welcher Schubfix wann?

Schubfix LF 150	Schubfix LF 300	Schubfix LF 600
		
Belastbarkeit: 150 kg/St.	Belastbarkeit: 300 kg/St.	Belastbarkeit: 600 kg/St.
Für Dachneigungen von 0° bis 25°	Für Dachneigungen von 0° bis 35°	0° bis 35° (mehr ggfls. objektspezifisch möglich)

13  Leben auf dem Dach



Systemaufbau Begrüntes Steildach



- Georaster®-Elemente
- Wasserspeichermatte WSM 150

14  Leben auf dem Dach

Systemaufbau Begrüntes Steildach



- Verfüllung mit Systemerde „Lavendelheide-Leicht“ (ca. 1 cm über Georaster-Element)
- Georaster®-Elemente
- Wasserspeichermatte WSM 150

Gewicht:
 wassergesättigt: ab ca. 155 kg/m²
 trocken: ab ca. 90 kg/m²

17  Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Georaster



20

Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Georaster



21

Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Zuschneiden Georaster



22

Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Substrat-Aufbringung



23

Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Substrat-Aufbringung



24

Leben auf dem Dach



Verlegeschritte: Substrat-Aufbringung



25

Leben auf dem Dach





