

MERKBLATT

LASTANNAHMEN

Die zusätzliche Auflast einer Dach-begrünung muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, und zwar im Zustand bei maximaler Wasserkapazität. Die DIN 1055 „Lastannahmen für Bauten“ ist zu beachten. Sind Kies- und Plattenbeläge vorhanden, kann anstatt derer eine Begrünung mit gleicher oder kleinerer Flächenlast auch ohne gesonderten Nachweis aufgebracht werden. Erfahrungsgemäß lassen sich auch auf Dachflächen mit eingeschränkter Tragfähigkeit Bereiche finden, z. B. über Wänden, Stützen oder Unterzügen, wo höhere Substrat-Schüttungen bzw. Anhügelungen möglich sind.

In diesen Bereichen können beispielsweise höhere Stauden oder Kleingehölze gepflanzt werden, was die Gestaltungsvielfalt erhöht. Das zusätzliche Gewicht ist jedoch zu beachten. Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick, was die einzelnen Schichten an Gewicht beisteuern. Maßgeblich ist in den meisten Fällen die Dicke der Vegetationstragschicht, da hier jeder Zentimeter eine Lastzunahme von ca. 11–15 kg/m² (bei Bodenmischungen sogar bis 19 kg/m²) verursacht. Eine entsprechende Sackung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Lastannahmen für die einzelnen Schichten einer Dachbegrünung	Aufbauhöhe	Flächengewicht (ca.) trocken / bei maximaler Wasserkapazität		Hinweise
Schutzschicht	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Trenn- und Gleitfolie TGF 20	0,2	0,2	0,2	
Wurzelschutzfolie WSF 40	0,4	0,4	0,4	
Wurzelschutzbahn WSB 100-PO	1,1	1,1	1,1	
Trenn- und Schutzmatte TSM 32	3,0	0,3	3,3	
Speicherschutzmatte SSM 45	5,0	0,5	5,5	
Bewässerungs- und Schutzmatte BSM 64	7,0	0,7	7,7	
Wasserspeicherplatte WSM 150	17,0	1,5	13,5	
Isolierschutzmatte ISM 50	6,0	0,9	4,9	
Aquafleece AF 300	2,4	0,3	3,3	
Elastosave ES 30	3,0	2,6	2,6	
Dränschicht	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Floradrain® FD 25	25	1,7	4,7	
Floradrain® FD 40	40	2,1	7,1	
Floradrain® FD 60 neo verfüllt mit Zincolit® Plus	60	30,0	50,8	Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf Flachdächer. Bei Schräg- und insbesondere Steildächern kann die Wasserspeicherkapazität abweichen.
Floraset® FS 50 Noppen unten	50	0,6	3,6	
Floraset® FS 75 Noppen unten	75	1,0	4,0	
Elastodrain® EL 202	19	19,0	19,0	
Protectedrain® PD 250	25	5,0	5,0	
Stabilodrain® SD 30 Fahrbelag / Begrünung	32	3,0	38,0 / 11,0	
Fixodrain® XD 20	20	1,0	4,0	
Fixodrive® FX 50	20	1,8	4,8	
Dränagebahn DBV 10	10	0,85	0,85	
Retentions-Spacer RS 60	60	2,2	bis 57,2	
Retentions-Spacer RSX 70	70	5,0	bis 71,0	
Retentions-Spacer RSX 120	120	7,6	bis 121,6	
Retentions-Spacer RSX 170	170	9,1	bis 170,1	
Vegetationstragschicht (verdichtet)	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Zincolit® Plus	10	10,2	13,0	
Systemerde „Sedumteppich“	10	11,2	14,0	
Systemerde „Steinrosenflur“	10	10,0	14,0	
Systemerde „Lavendelheide“	10	10,0	15,0	
Systemerde „Rasen“	10	9,5	14,0	
Systemerde „Dachgarten“	10	10,0	15,0	Auf Anfrage sind auch Leichtvarianten lieferbar, dabei verringert sich das Gewicht um je ca. 2,0 kg/m ² je cm.
Pflanzebene		[kg/m ²]		
Sedum-Kraut-Gras-Begrünung, Trockenrasen		5–10		
Stauden und niedrige Sträucher		10		
Rasen		5–10		
Stauden und Sträucher bis 150 cm Höhe		20		
Sträucher bis 3 m Höhe		30		
Großsträucher bis 6 m Höhe		40 *		
Kleinbäume bis 10 m Höhe		60 *		
Bäume bis 15 m Höhe		150 *		
				Bedingt durch die zusätzlichen Kippmomente bei Winddruck ist bei Großsträuchern und Bäumen mit erhöhten Punktbelastungen zu rechnen. Einzelnachweise sind zu führen.
				*Angabe bezieht sich auf die Fläche unterhalb der künftigen Krone.

Bei obenstehenden Angaben handelt es sich um die Eigenlasten der einzelnen Schichten. Verkehrs- und Schneelasten sind jeweils zusätzlich zu berücksichtigen!

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Strasse 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600 | info@zinco.de | www.zinco.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Erstausgabe 07/2010; Stand 01/2026

